

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty
wyrobów drewnianych. Zgodnie z samym
opisem produkty wyjątkowe i
niepowtarzalne. Każdy produkt powstaje z
myślą o Państwa zamówieniu, nie jest on
wykonywany przed złożeniem zamówienia,
dzięki mają Państwo pewność że produkt
jest zrealizowany specjalnie dla Państwa.

Istnieje również możliwość produkcji
spersonalizowanych produktów, cała ich
gama znajduje się w naszym sklepie
internetowym:

dladomuigrodu.com

Liczymy, że nasze wyroby posłużą
Państwu przez wiele lat, a stosując się do
naszych wskazówek pielęgnacji drewno
przewiele lat będzie służyło bez potrzeby
wymiany.



P.w.Działkowicz

Ul. Nowy Eynek 9
64-100 Leszno
bok@dladomuigrodu.com

dladomuigrodu.com

INSTRUKCJA MONTAŻU

**JESTEM Z DREWNA, ROZPAKUJ
MNIE PO OTRZYMANIU,
DŁUGOTRWALE
PRZECHOWYWANIE W FOLII MI
NIE SŁUŻY**

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty
wyrobów drewnianych. Zgodnie z samym
opisem produkty wyjątkowe i
niepowtarzalne. Każdy produkt powstaje z
myślą o Państwa zamówieniu, nie jest on
wykonywany przed złożeniem zamówienia,
dzięki mają Państwo pewność że produkt
jest zrealizowany specjalnie dla Państwa.

Istnieje również możliwość produkcji
spersonalizowanych produktów, cała ich
gama znajduje się w naszym sklepie
internetowym:

dladomuigrodu.com

Liczymy, że nasze wyroby posłużą
Państwu przez wiele lat, a stosując się do
naszych wskazówek pielęgnacji drewno
przewiele lat będzie służyło bez potrzeby
wymiany.



P.w.Działkowicz

Ul. Nowy Eynek 9
64-100 Leszno
bok@dladomuigrodu.com

dladomuigrodu.com

INSTRUKCJA MONTAŻU

**JESTEM Z DREWNA, ROZPAKUJ
MNIE PO OTRZYMANIU,
DŁUGOTRWALE
PRZECHOWYWANIE W FOLII MI
NIE SŁUŻY**

PRAWIDŁOWA PIELEGNACJA

Drewno jest produktem naturalnym, którego nieodzowną częścią jest nieustanny proces schnięcia i namkania. Podczas tego drewno ma tendencję do pękania, wykręcania czy nawet podczas przechowywania do rozpoczęcia procesów gnilnych.

1. Aby zapobiegać niepożądanym procesom warto, zadbać o drewniane elementy poprzez odpowiednie przechowywanie i wietrzenie, tak aby drewno nie długostrwale do siebie.
2. Po montażu, warto zabezpieczyć cały produkt odpowiednimi impregnatami, które nie tylko będą nadawać kolor ale również zabezpieczą drewno przed działaniem warunków atmosferycznych i zapobiegają wchłanianiu.
3. Regularna impregnacja oraz prawidłowe przechowywanie elementów, pozwoli na ograniczenie do minimum procesów niepożądanych.

INSRUKCJA MONTAŻU

1. Jako pierwszy element należy zmontować podstawę; używając do tego 4 odcinków, konstrukcyjnych, należy je równolegle do siebie aby powstały dwie szyny, następnie połączyć je od łącznikiem, a ostatniej przymocować od góry, deski 10 cm które tworzą podłogę, zaczynając układanie od 5 cm dylatacji po skrajni, które służą do montażu boków.
2. W analogiczny sposób należy zmontować dach, przy czym deski dolne zaczynamy układać od skrajni, aby stworzyły układ naprzemiennych desek tj. Równomierne, przed montażem wpięrow należy rozłożyć deski, po ich równomiernym ułożeniu dopiero skrócić.
3. Ostatnim elementem do montażu są boki, należy w analogiczny sposób ułożyć deski szyn do montażu ścian.

1. Montując ściany, należy zachować po 2,5—3 cm wysunięcia desek, tak aby swobodnie włożyć jak klocki, do podłogi oraz dachu. Szyny ścian posiadają zróżnicowaną długość, tył dłuższy, przód krótszy co pozwala przy montażu dachu stworzenie odpowiedniego spadku.
2. Po połączeniu ścian z podłogą należy umieścić gotowy dach w sposób analogiczny.
3. Tak powstałą konstrukcję należy wzmocnić dodatkowymi elementami montażowymi tj. łączniki, czy skosy.

W celu prawidłowego montażu zaleca się montaż w dwie osoby.

Deski należy skrócić po ich równomiernym rozłożeniu, ustawienie desek jest sprawą - nie wpływa na użyteczność konstrukcji.

Skręcanie należy wykonywać na średnich obrotach, w celu uniknięcia pęknięcia deski.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do wstępnego montażu.

PRAWIDŁOWA PIELEGNACJA

Drewno jest produktem naturalnym, którego nieodzowną częścią jest nieustanny proces schnięcia i namkania. Podczas tego drewno ma tendencję do pękania, wykręcania czy nawet podczas przechowywania do rozpoczęcia procesów gnilnych.

1. Aby zapobiegać niepożądanym procesom warto, zadbać o drewniane elementy poprzez odpowiednie przechowywanie i wietrzenie, tak aby drewno nie długostrwale do siebie.
2. Po montażu, warto zabezpieczyć cały produkt odpowiednimi impregnatami, które nie tylko będą nadawać kolor ale również zabezpieczą drewno przed działaniem warunków atmosferycznych i zapobiegają wchłanianiu.
3. Regularna impregnacja oraz prawidłowe przechowywanie elementów, pozwoli na ograniczenie do minimum procesów niepożądanych.

INSRUKCJA MONTAŻU

1. Jako pierwszy element należy zmontować podstawę; używając do tego 4 odcinków, konstrukcyjnych, należy je równolegle do siebie aby powstały dwie szyny, następnie połączyć je od łącznikiem, a ostatniej przymocować od góry, deski 10 cm które tworzą podłogę, zaczynając układanie od 5 cm dylatacji po skrajni, które służą do montażu boków.
2. W analogiczny sposób należy zmontować dach, przy czym deski dolne zaczynamy układać od skrajni, aby stworzyły układ naprzemiennych desek tj. Równomierne, przed montażem wpięrow należy rozłożyć deski, po ich równomiernym ułożeniu dopiero skrócić.
3. Ostatnim elementem do montażu są boki, należy w analogiczny sposób ułożyć deski szyn do montażu ścian.

1. Montując ściany, należy zachować po 2,5—3 cm wysunięcia desek, tak aby swobodnie włożyć jak klocki, do podłogi oraz dachu. Szyny ścian posiadają zróżnicowaną długość, tył dłuższy, przód krótszy co pozwala przy montażu dachu stworzenie odpowiedniego spadku.
2. Po połączeniu ścian z podłogą należy umieścić gotowy dach w sposób analogiczny.
3. Tak powstałą konstrukcję należy wzmocnić dodatkowymi elementami montażowymi tj. łączniki, czy skosy.

W celu prawidłowego montażu zaleca się montaż w dwie osoby.

Deski należy skrócić po ich równomiernym rozłożeniu, ustawienie desek jest sprawą - nie wpływa na użyteczność konstrukcji.

Skręcanie należy wykonywać na średnich obrotach, w celu uniknięcia pęknięcia deski.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do wstępnego montażu.