

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty
wyrobów drewnianych. Zgodnie z samym
opisem produkty wyjątkowe i
niepowtarzalne. Każdy produkt powstaje z
myślą o Państwa zamówieniu, nie jest on
wykonywany przed złożeniem zamówienia,
dzięki mają Państwo pewność że produkt
jest zrealizowany specjalnie dla Państwa.

Istnieje również możliwość produkcji
spersonalizowanych produktów, cała ich
gama znajduje się w naszym sklepie
internetowym:

dladomuigrodu.com

Liczymy, że nasze wyroby posłużą
Państwu przez wiele lat, a stosując się do
naszych wskazówek pielęgnacji drewno
przewiele lat będzie służyło bez potrzeby
wymiany.



P.w.Działkowicz

Ul. Nowy Eynek 9
64-100 Leszno
bok@dladomuigrodu.com

dladomuigrodu.com

INSTRUKCJA MONTAŻU

**JESTEM Z DREWNA, ROZPAKUJ
MNIE PO OTRZYMANIU,
DŁUGOTRWALE
PRZECHOWYWANIE W FOLII MI
NIE SŁUŻY**

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty
wyrobów drewnianych. Zgodnie z samym
opisem produkty wyjątkowe i
niepowtarzalne. Każdy produkt powstaje z
myślą o Państwa zamówieniu, nie jest on
wykonywany przed złożeniem zamówienia,
dzięki mają Państwo pewność że produkt
jest zrealizowany specjalnie dla Państwa.

Istnieje również możliwość produkcji
spersonalizowanych produktów, cała ich
gama znajduje się w naszym sklepie
internetowym:

dladomuigrodu.com

Liczymy, że nasze wyroby posłużą
Państwu przez wiele lat, a stosując się do
naszych wskazówek pielęgnacji drewno
przewiele lat będzie służyło bez potrzeby
wymiany.



P.w.Działkowicz

Ul. Nowy Eynek 9
64-100 Leszno
bok@dladomuigrodu.com

dladomuigrodu.com

INSTRUKCJA MONTAŻU

**JESTEM Z DREWNA, ROZPAKUJ
MNIE PO OTRZYMANIU,
DŁUGOTRWALE
PRZECHOWYWANIE W FOLII MI
NIE SŁUŻY**

PRAWIDŁOWA PIELEGNACJA

Drewno jest produktem naturalnym, którego nieodzowną częścią jest nieustanny proces schnięcia i namkania. Podczas tego drewno ma tendencję do pęknięcia, wykręcania czy nawet podczas przechowywania do rozpoczęcia procesów gnilnych.

1. Aby zapobiegać niepożądanym procesom warto, zadbać o drewniane elementy poprzez odpowiednie przechowywanie i wietrzenie, tak aby drewno nie długostrwale do siebie.

2. Po montażu, warto zabezpieczyć cały produkt odpowiednimi impregnatami, które nie tylko będą nadawać kolor ale również zabezpieczą drewno przed działaniem warunków atmosferycznych i zapobiegają wchłanianiu.

3. Regularna impregnacja oraz prawidłowe przechowywanie elementów, pozwoli na ograniczenie do minimum procesów niepożądanych.

INSRUKCJA MONTAŻU

1. Jako pierwszą należy złożyć ramę piaskownicy, tak aby stworzyła kwadrat 120x120, do tego celu na początek za pomocą wsporników krótkich, należy stworzyć dwa panele przez ich skrócenie z bocznymi wspornikami. Każdy z paneli składa się dwóch desek 116 cm, skróconych na skrajni desek.
2. Do dwóch paneli, powstałych przez skrócenie do wsporników w analogiczny sposób należy dokręcić deski 120 cm. W ten sposób utworzy się kwadrat, stanowiący obudowę piaskownicy.
3. Po skróceniu ramy, należy rozłożyć deski o długości 120 cm w równomiernych odstępach, po skróceniu tak będzie wyglądać piaskownica na zewnątrz.
4. Następne czynności należy wykonywać w symetryczny dla obu stron ramy.

- skrajne deski przytwierdza się do ramy na stałe;
- deski 3/4 tworzą siedzisko, należy je połączyć za pomocą średniego wspornika (chowany do wewnątrz)
- -deski 5/6 tworzą oparcie, montowane są za pomocą najdłuższych wsporników
- Panele następnie należy połączyć ze sobą za pomocą zawiasów, każde łączenie 2 zawiasy

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Do wkręcania warto używać wkrętarki, bez jej pełnej mocy zapobiegnie to pękaniu drewna w momencie wkręcani lub nawiercić otwory

Po warto całość zabezpieczyć impregnatem, a wewnątrz, przed zasypaniem ziemią obłożyć np.. folią zapobiegnie to przesiąkaniu na .

SKŁAD ZESTWU:

16 x bok 120 cm x 10 cm

4x bok 116 cm x 10 cm

12 x wspornik montażowy (krótki, średni, długi)
Wkręty, zawiasy do wstępnego montażu

PRAWIDŁOWA PIELEGNACJA

Drewno jest produktem naturalnym, którego nieodzowną częścią jest nieustanny proces schnięcia i namkania. Podczas tego drewno ma tendencję do pęknięcia, wykręcania czy nawet podczas przechowywania do rozpoczęcia procesów gnilnych.

1. Aby zapobiegać niepożądanym procesom warto, zadbać o drewniane elementy poprzez odpowiednie przechowywanie i wietrzenie, tak aby drewno nie długostrwale do siebie.

2. Po montażu, warto zabezpieczyć cały produkt odpowiednimi impregnatami, które nie tylko będą nadawać kolor ale również zabezpieczą drewno przed działaniem warunków atmosferycznych i zapobiegają wchłanianiu.

3. Regularna impregnacja oraz prawidłowe przechowywanie elementów, pozwoli na ograniczenie do minimum procesów niepożądanych.

INSRUKCJA MONTAŻU

1. Jako pierwszą należy złożyć ramę piaskownicy, tak aby stworzyła kwadrat 120x120, do tego celu na początek za pomocą wsporników krótkich, należy stworzyć dwa panele przez ich skrócenie z bocznymi wspornikami. Każdy z paneli składa się dwóch desek 116 cm, skróconych na skrajni desek.
2. Do dwóch paneli, powstałych przez skrócenie do wsporników w analogiczny sposób należy dokręcić deski 120 cm. W ten sposób utworzy się kwadrat, stanowiący obudowę piaskownicy.
3. Po skróceniu ramy, należy rozłożyć deski o długości 120 cm w równomiernych odstępach, po skróceniu tak będzie wyglądać piaskownica na zewnątrz.
4. Następne czynności należy wykonywać w symetryczny dla obu stron ramy.

- skrajne deski przytwierdza się do ramy na stałe;
- deski 3/4 tworzą siedzisko, należy je połączyć za pomocą średniego wspornika (chowany do wewnątrz)
- -deski 5/6 tworzą oparcie, montowane są za pomocą najdłuższych wsporników
- Panele następnie należy połączyć ze sobą za pomocą zawiasów, każde łączenie 2 zawiasy

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Do wkręcania warto używać wkrętarki, bez jej pełnej mocy zapobiegnie to pękaniu drewna w momencie wkręcani lub nawiercić otwory

Po warto całość zabezpieczyć impregnatem, a wewnątrz, przed zasypaniem ziemią obłożyć np.. folią zapobiegnie to przesiąkaniu na .

SKŁAD ZESTWU:

16 x bok 120 cm x 10 cm

4x bok 116 cm x 10 cm

12 x wspornik montażowy (krótki, średni, długi)
Wkręty, zawiasy do wstępnego montażu